

DISPOSITIF DE TERMINAISON INTÉRIEURE OPTIQUE – 1 / 4 FIBRES

▶ Le DTIo pré câblé matérialise la limite de responsabilité entre le réseau opérateur et le câblage du logement. Installation à l'intérieur du tableau de communication ou sur le Rail DIN des bacs équipés de coffret de communication intégré (BT620CBL, BT720CBL, BTT20CBL...). Le pré câblage facilite le raccordement avec le PBO (**P**oint de **B**ranchement **O**ptique) situé sur la colonne de communication FTTH.



Conforme NF C 15-100



▶ Caractéristiques produits :

- Prise terminale du réseau chez l'abonné
- Conçue pour les applications FTTH, que ce soit en habitation neuve ou rénovation
- Fournie avec traversées en pré câblées 1 ou 4 fibres
- Connecteurs protégés par volets

▶ Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 100 x 90 x 30 mm
- Matière : ABS-PC RAL : 9010
- Poids : 75 g
- Installation dans coffret de communication sur rail DIN ou fixation murale par vis
- Orientation : tous les 90°
- Dispositif de lovage des fibres intégré
- Autres longueurs sur demande

RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	APPLICATION	RÉFÉRENCES
DTI OPTIQUE	PRÉ -CÂBLÉ 20 M - 1 FIBRE	GTC149M20
	PRÉ -CÂBLÉ 20 M - 4 FIBRES	GTC148M20